

LEVE FUTS TYPE FHR



FHR 600 G



FHR 600 K



FHR 600 F, version ATEX



Pour lever et transporter des fûts

- Convient au chargement de bacs de rétention, dépôts de produits dangereux, palettes à fûts etc.
- Avec timon
- Roulettes pivotantes Ø 180 mm, roulettes fixes Ø 80 mm

Différents modèles disponibles

FHR 600 G

- Pour fûts métalliques à bonde, à ouverture totale, à anneaux, fûts plastiques à bonde et à 2 bondes, fûts plastiques à ouverture totale, fûts rectangulaires, fûts coniques à ouverture totale de 110 à 220 litres et les fûts ouvert

FHR 600 K

- Pince à fûts métalliques à bonde, à ouverture totale et fûts métalliques à anneaux de 200 litres

FHR 600 F

- Pour fûts métalliques à bonde, à ouverture totale, à anneaux, fûts plastiques à bonde et à 2 bondes, à ouverture totale, fûts rectangulaires, fûts coniques à ouverture totale de 60 à 200 litres
- Prisme avec sangle de serrage et double engrenage à vis sans fin
- 360° de plage de rotation

Constructions individuelles/sur mesure, sur demande



	Largeur des palettes en mm	Charge adm. en kg	Dimensions (LxPxH) en mm	Largeur intérieure en mm	Hauteur de levage en mm	Poids paint. / galv. en kg
FHR 600 G	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	109 / 115
FHR 600 K	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	141 / 149
FHR 600 F	800	300	1200 x 1125 x 1330	845	600	231 / 241

Surface:

RAL 2000

RAL 5012

galvanisé à chaud