

LIFTOMAT DE TYPE L



Vidange régulée de fûts métalliques à bonde, à ouverture totale, à anneaux, fûts plastiques à bonde et à ouverture totale de 110 à 220 litres

- Plage rotative allant jusqu'à 270°
- 2 roulettes pivotantes avec arrêtoir Ø 175 mm et 2 roulettes fixes Ø 200 mm en caoutchouc plein
- Levage de fûts sans difficulté grâce à la fermeture à sangle et le pivot supérieur
- Manivelle autobloquante sur le réducteur

Différents modèles disponibles

L/E

- Version hydro-électrique complète avec batterie ne nécessitant pas d'entretien 12V/88 Ah et chargeurs de batteries pour branchement sur 230 V

L/M

- Version hydraulique avec pompe à main

Constructions individuelles/sur mesure, sur demande



L/E 1300 avec bac de rétention type S 2018 (voir page 94)



L/E 1300



L/M 1300



L/M 1300 version ATEX (construction individuelle)

Versions	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Par levée en mm	Levée en mm	Hauteur de déversement en mm	Plage de rotation en degrés	Poids paint. / galv. en kg	
L/M 600	hydraulique	1390 x 1120 x 1230	350	18	450	600	270	156 / 168
L/M 1300	hydraulique	1390 x 1120 x 1915	350	18	1100	1300	270	192 / 210
L/E 1300	électro-hydraulique	1390 x 1120 x 1915	350	--	1100	1300	270	220 / 238

Surface:

RAL 2000

RAL 5012

galvanisé à chaud