

BACS POUR ACCUMULATEURS USAGES



SAP 600 K

SAP 600 K

Transport international d'accumulateurs usés

- Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm d'après le DIN 30741,, partie 1
- Couvercle verrouillable avec délestage par ressort et béquille à 70°
- Arrêtoir automatique du couvercle à 270°
- Insert PE interchangeable, recouvrement des bords, résistance à l'acide sulfurique, aux chocs et à l'usure
- Revêtement interne du couvercle
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue
- Caisson accu d'après la directive P 801 et P 801a

Versions spécifiques pour les batteries au Li-Ion livrables



AGREMENTS ONU

11 A/Y/D/BAUER/BAM 0348/4445/



SAP 601 K

SAP 601 K

Collecter et stocker réglementairement des accumulateurs

- Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm
- Insert PE interchangeable, recouvrement des bords, résistance à l'acide sulfurique, aux chocs et à l'usure
- Béquille de couvercle à 70°
- Fourreaux de fourches sur toute la longueur du conteneur
- Caisson accu d'après la directive P 801 et P 801a

	Volume en l	Dimensions (LxPxH) en mm	Empilable	Charge admissible en kg	Poids en kg
SAP 600 K	620	1200 x 1000 x 1050	sur 3 niveaux	1224	224
SAP 601 K	620	1120 x 960 x 920	sur 3 niveaux	1124	156

Surface:

galvanisé