

# ACCU-CONTAINER



SAP 600 K



SAP 601 K

|           | inhoud<br>(l) | maten<br>(LxBxH) (mm) | stapelbaar | max. totaalgewicht<br>(kg) | gewicht<br>(kg) |
|-----------|---------------|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| SAP 600 K | 620           | 1200 x 1000 x 1050    | 3-voudig   | 1224                       | 224             |
| SAP 601 K | 620           | 1120 x 960 x 920      | 3-voudig   | 1124                       | 156             |

Afwerking: **verzinkt**

## SAP 600 K

### Internationaal vervoer van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal volgens "DIN 30741", deel 1
- afsluitbaar deksel met veerontlasting en steun op 70°
- zelfstandige dekselvergrendeling bij 270°
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- binnenzijde deksel van bescherm laag voorzien
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- accu-container conform verpakkinginstructie P801 en P801a

### Speciale uitvoeringen voor Lithiumionen-accumulatoren zijn leverbaar



### UN-GOEDKEURINGEN

UN 11 A/Y/D/BAUER/BAM 0348/4445/

## SAP 601 K

### Behoorlijk inzamelen en opslaan van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- deksel ondersteuning op 70°
- opnamen met palletwagens en vorkheftruck
- accu-container conform verpakkinginstructie P801 en P801a