

LITHIUM-IONEN OPSLAGCONTAINER TYPE LIL

Veilige opslag van defecte en kapotte lithium-ionen batterijen

- stabiele constructie van plaatstaal
- afsluitbare deksel met veerondersteuning en handgreep
- dekselsteun op 70° (LIL 90, LIL 220, LIL 280)
- uitneembare binnencontainer
- optimale brandbescherming door gepatenteerd vulmiddel (PyroBubbles®) tussen binnen- en buitencontainer en ook in het deksel
- 100 mm onderrijdhoogte voor vorkheftruck of hefwagen
- stapelhoeken, 3-voudig stapelbaar
- afhankelijk van de uitvoering 1 of 2 deksel-sluitingen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 125 mm (LIL 90, LIL 220, LIL 280)



LIL 220



LIL 220 met open deksel



LIL 90 binnenzijde

	inhoud (l)	binnenmaten (LxBxH) (mm)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
LIL 30	30	215 x 365 x 390	400 x 600 x 750	3-voudig	100	78
LIL 90	90	415 x 565 x 390	600 x 800 x 750	3-voudig	200	131
LIL 220	220	1015 x 565 x 390	1200 x 800 x 750	3-voudig	400	217
LIL 280	280	1015 x 745 x 370	1200 x 1000 x 750	3-voudig	400	261

Afwerking:

verzinkt