

CUVE MOBILE POUR CARBURANT DE TYPE MT 450-1000



MT 450 à pompe électrique



MT 1000 équipé d'une pompe électrique

Alimentation en diesel et mazout de véhicules, machines de construction, de travail, de groupes électrogènes, agrégats etc.
– Transport international de substances liquides dangereuses selon «ADR/RID/IMDG-Code», groupes d'emballages II et III

- Conteneur extérieur galvanisé comme bac de rétention (100 %) avec jauge de contrôle de fuites
- Conteneur intérieur galvanisé, vissé et de ce fait échangeable, avec ouverture de nettoyage
- Capot verrouillable avec verins à gaz
- Hauteur de passage 100 mm
- Cœils de levage tournants pour grue et fixation pendant le transport
- Tubulure 2" de remplissage avec capuchon et raccord 1" de pompe avec robinet d'arrêt
- Soupape de surpression et ventilation
- Transport possible sans autorisation pour matières dangereuses



- (1) Couvercle
- (2) Manchon de remplissage
- (3) Robinet à boisseau sphérique
- (4) Indicateur de niveau
- (5) Robinet à boisseau sphérique/conduite d'aspiration
- (6) Pistolet de soutirage
- (7) Support

Options

- Pompe manuelle
- Pompes électrique en 12 V / 24 V / 230 V
- Compteur de débit électrique ou manuel
- Indicateur de niveau
- Anse de chargement

	Volume en l	Dimensions (LxPxH) en mm	Surface de chargement (LxP) en mm	Charge admissible en kg	Poids (vide) sans pompe en kg
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	239
MT 600	600	1360 x 880 x 890	1300 x 800	990	280
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	356

AGREMENTS ONU

 **31A/Y/D/BAM 7336-BAUER/O/**

Surface: **galvanisé**