

# CONTENEURS SPECIFIQUES DE TYPE SAP-1



**Transport international de produits dangereux solides et pateux d'après l'agrément ADR/RID/IMDG. Groupe I, II et III d'emballage**

- IBC d'après DIN 30741, partie 1
- Double codage
- Construction en tôle d'acier de 2 mm, couvercle et châssis en 2,5 mm
- Bords profilés
- Fourreaux de fourches sur toute la longueur du conteneur
- Angles d'empilages solides et œillets de levage
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue
- Couvercle équipé d'un joint et délestage de celui-ci par ressort
- 2 fermons automatique du couvercle, verrouillable
- Arrêteur automatique du couvercle à 270°
- Béquille de couvercle à 70°
- Densité max. 1,5 kg/l

## Options

- Rouleau de sacs PE (50 pièces)
- Insert PE
- Gravure du nom



SAP 800-1 avec double codage



SAP 800-3 couvercle à double fermail, dont un verrouillable

## AGREMENTS ONU

- ① 11A/X/D/BAM 6007-BAUER/4960/
- ② 4A/X/S/D/BAM 6917-BAUER

	Capacité en l	Dimensions (LxPxH) en mm	Empilable	Charge admissible en kg	Poids en kg
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	sur 3 niveaux	825	155
SAP 600-1	600	1200 x 1000 x 1055	sur 3 niveaux	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	sur 3 niveaux	1415	175
SAP 800-3	800	1200 x 1000 x 1235	sur 3 niveaux	1375	175

Surface:

galvanisé