

# SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAP-1



**Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakingsgroepen I, II en III**

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- dubbele codering
- constructie van 2 mm plaatstaal, deksel en basisframe van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
- afwerking vuurverzinkt of naar wens buitenzijde gelakt



## Opties

- PE-binnenzakken (per rol 50 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint



SAP 800-3 met 2 dekselsluitingen, één afsluitbaar

## UN-GOEDKEURINGEN

- Ⓜ 11A/X/D/BAM 6007-BAUER/4960/
- Ⓜ 4A/X/S/D/BAM 6917-BAUER

SAP 800-1 met dubbele codering

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	825	155
SAP 600-1	600	1200 x 1000 x 1055	3-voudig	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1415	175
SAP 800-3	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1375	175

Afwerking:

verzinkt