

CONTENEURS SPECIFIQUES DE TYPE SAP



SAP 800

Transport international de produits dangereux solides et pateux d'après l'agrément ADR/RID/IMDG. Groupe I, II et III d'emballage

- IBC d'après DIN 30741, partie 1
- Double codage
- Construction en tôle d'acier de 3 mm, couvercle en 2,5 mm
- Bords profilés
- Fourreaux de fourches sur toute la longueur du conteneur
- Angles d'empilages solides et œillets de levage
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue
- 4 fermoirs sur le couvercle, verrouillable
- Couvercle avec délestage par ressort
- Arrêteur automatique du couvercle à 270°
- Béquille de couvercle à 70°
- Densité max. 1,5 kg/l

Options

- Rouleau de sacs PE (50 pièces)
- Insert PE
- Gravure du nom



SAP 800 avec insert PE (en option)



Rouleau de sacs PE (en option)

AGREMENTS ONU

- Ⓜ 11A/X/D/BAM 0410-BAUER/5148/
- Ⓜ 4A/X/S/D/BAM 10012-BAUER

	Volume en l	Dimensions (LxPxH) en mm	Empilable	Charge admissible en kg	Poids en kg
SAP 450	450	1200 x 1000 x 835	sur 3 niveaux	868	185
SAP 600	640	1200 x 1000 x 1050	sur 3 niveaux	1175	200
SAP 800	800	1200 x 1000 x 1235	sur 3 niveaux	1415	215

Surface:

galvanisé