

# SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAP



SAP 800

## Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- dubbele codering
- constructie van 3 mm plaatstaal, deksel van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- 4 dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

## Opties

- PE-binnenzakken (per rol 50 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint



SAP 800 met PE-binnenbak (opties)



Rol PE-binnenzakken (opties)

## UN-GOEDKEURINGEN

- Ⓡ 11A/X/D/BAM 0410-BAUER/5148/
- Ⓡ 4A/X/S/D/BAM 10012-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
<b>SAP 450</b>	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	868	185
<b>SAP 600</b>	640	1200 x 1000 x 1050	3-voudig	1175	200
<b>SAP 800</b>	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1415	215

Afwerking:

verzinkt