# WERKKOOI TYPE MB-I/A

MB-I/A op de stapelaar

MB-I/A met veiligheidsketting op de heftruck

**De werkkooi voor stapelaar en heftruck. Biedt veiligheid bij reparaties onderhoudswerkzaamheden op hoogte**

- toegelaten voor 1 persoon
- TÜV getest
- inrijdkokers
- afglijdbeveiliging voor stapelaar en heftruck
- met ankerpunt voor PBM
- verzinkte gereedschapbak
- 4 steunpoten
- afwerking gelakt

RAL 2000

**TÜV Austria**

Afglijdbeveiliging voor stapelaar


Afglijdbeveiling middels boutvergrendeling voor de heftruck

Ankerpunt voor PBM
(Persoonlijke beschermingsmiddelen )

| | | maten (LxBxH (mm) | basismaat (mm) | toegelaten totaalgewicht (kg) | gewicht (kg) | inrijdkokers-binnenmaten (mm) A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-I | MB-I/A | 775 x 800 x 2050 | 645 x 650 | 180 | 60 | 165 | 210 | 85 |

**Inrijdkoker-binnenmaten** (mm)




# WERKKOOIEN TYPE MB-ST

MB-ST

MB-ST/T

| | maten (LxBxH) (mm) | basismaat (mm) | toegelaten totaalgewicht(kg) | gewicht gelakt / verz. (kg) | Inrijdkoker-binnenmaten (mm) A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-ST | 1040 x 1335 x 1990 | 800 x 1200 | 300 | 120 / 129 | 600 | 200 | 80 |
| MB-ST-L | 1300 x 930 x 1990 | 1200 x 800 | 300 | 125 / 135 | 160 | 200 | 80 |
| MB-ST/T | 1050 x 1415 x 1990 | 800 x 1200 | 300 | 137 / 148 | 600 | 200 | 80 |
| MB-ST/T-L | 930 x 1375 x 1990 | 1200 x 800 | 300 | 139 / 150 | 160 | 200 | 80 |

**Voor bediening van stellingen en voor inventarisatiewerkzaamheden**

- toegelaten voor 1 persoon
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak

## Uitvoeringen

### MB-ST

- met tweehand vrijgeefschakelaar, flitslamp, kabelhaspel met 8 m, kabel, stekker, stopcontact en extra stekker
- opname met heftruck aan de brede zijde

### MB-ST-L

- als MB-ST, echter opname aan de smalle zijde

### MB-ST/T

- zoals MB-ST, echter met circuitonderbreker voor deur
- rondom met gaas

### MB-ST/T-L

- als MB-ST/T, echter opname aan de smalle zijde

## Opties

- met ankerpunt voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

**Afwerking:** RAL 2000 | vuurverzinkt