

CONTENEURS BTP DE TYPE BBG / BBK / BBP



BBK

Une aide essentielle lors de travaux de rénovation, de construction ou de modernisation

- Superposable sur 3 niveaux

BBG

- Construction robuste en tôle d'acier lisse

BBK

- Construction robuste en tôle d'acier lisse
- A parois rabattable pour un chargement facile, par exemple par brouette
- Paroi rabattable renforcée sur la face externe
- Verrouillage sur 2 côtés pour fermer la paroi rabattable

BBP

- Construction robuste en tôle d'acier profilée

En option:

- Couvrete galvanisé, verrouillable
- Tourillon pour vidage du bac par palonnier BBT (pour conteneur BBP)
- Palonnier type BBT (pour BBP, voir page 33)



BBK



BBK



BBP à tourillon



BBG avec couvercle



BBG

| | Capacité env. en m ³ | Dimensions (LxPxH) en mm | Lestage en kg | Charge adm. en kg | Poids en kg laqué / galv. |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| BBG 100 | 1,00 | 1500 x 1095 x 800 | 4500 | 1500 | 100 / 108 |
| BBK 100 | 1,00 | 1490 x 1110 x 800 | 4500 | 1500 | 110 / 118 |
| BBP 100 | 1,00 | 1575 x 1095 x 800 | 4500 | 1500 | 90 / 97 |

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé