

# BENNES BASCULANTES DE TYPE BSK



BSK avec palonnier type BST

## Le bac en tôle d'acier profilé résistant aux manutentions les plus rudes

- Chargé, superposable sur 3 niveaux
- Vidage par palonnier et par commande à câble depuis le siège de l'élevateur

### En option:

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm (non superposable)
- Couvercle galvanisé en 2 parties ouvrant d'un côté (non superposable)
- Etanche à l'huile et à l'eau
- Tourillons latéraux
- Marquage/autocollants
- Palonniers de types BST et BKT pour le vidage des bennes basculantes (voir page 25)



BSKs avec couvercles et pictogrammes



BSK à roulettes



BSK avec couvercle



	Capacité env. en m <sup>3</sup>	Dimensions (LxP*xBH) en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg laqué / galv.
<b>BSK 30</b>	0,30	800 x 600 x 600	500	50 / 54
<b>BSK 55</b>	0,55	1000 x 800 x 900	1000	80 / 86
<b>BSK 70</b>	0,70	1200 x 800 x 900	1500	90 / 97
<b>BSK 90</b>	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	100 / 108
<b>BSK 150</b>	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	151 / 162
<b>BSK 200</b>	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	185 / 199

\* Dimensions : largeur sans tourillon

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé