

# PINCES A FUTS TYPE RS



RS-II/M



RS-I/M



RS-I/M avec pieds-supports pour gerbeurs



RS-I/91 équipé d'un serrage hydraulique sécurisé

## Transport sûr et rapide de fûts plein

- Construction robuste en acier
- Vue dégagée pour le conducteur
- Dispositif de pinces galvanisées en série
- Butée en caoutchouc pour éviter l'endommagement des fûts
- Montant du dispositif à pinces vissé sur le cadre de base
- Force de serrage extrêmement élevée
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel

## Versions

### RS/M

- Pour fûts métalliques à bonde, à ouverture totale, à anneaux contenance de 200 litres et fûts plastiques à bonde contenance de 220 litres (fûts pleins)

### RS/91

- Pour fûts métalliques à bonde, à ouverture totale de 200 litres, fûts plastiques à bonde et fûts plastiques à 2 bondes de 220 litres (fûts pleins)
- Large surface de contact au bord du fût

## Options

- Pieds-supports pour gerbeurs
- Blocage hydraulique sécurisé


## Versions spécifiques livrables

- Version anti-déflagrante (ATEX) selon la directive 2014/34/EU



Large surface d'appui du bord du fût (RS/91)

### Dimensions intérieures des fourreaux (mm)



	A	B	C
RS-I/M	230	170	75
RS-I/91	230	170	75
RS-II/M	530	170	75
RS-II/91	530	170	75

	Nombre max. (fûts à 200 l)	Charge adm. (kg)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Poids laqué/galv. (kg)
RS-I/M	1	800	1295 x 585 x 925	94 / 103
RS-I/91	1	800	1295 x 585 x 925	94 / 103
RS-II/M	2	1600	1185 x 940 x 925	139 / 153
RS-II/91	2	1600	1185 x 940 x 925	139 / 153

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisée