

## PINCES A FUTS DE TYPE RS/D 91



RS-I/D 91

	Nombre max. (fûts à 200 l)	Charge adm. en kg	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg laqué / galv.
RS-I/D 91	1	800	1285 x 585 x 810	94 / 103
RS-II/D 91	2	1600	1285 x 940 x 810	136 / 146


Transport de fûts plastiques à ouverture totale et fûts coniques à ouverture totale de 120 à 220 litres (fûts pleins)

- Butée réglable s'adaptant au type de fût
- Cadre de base identique au type RS-/M
- Dispositif de pinces galvanisées de série
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel

Versions spécifiques livrables



Dimensions intérieures des fourreaux en mm



	A	B	C
RS-I/D91	230	170	75
RS-II/D91	534	170	75

## PINCES A FUTS DE TYPE RS 60



RS 60-I, approprié pour fûts à partir de 500 mm de hauteur avec bord supérieur

Pour fûts métalliques à bonde de 60 litres (fûts pleins)

- Construction robuste
- Vue dégagée pour le conducteur
- Dispositif de pinces galvanisées de série faciles à remplacer
- Butée en caoutchouc pour éviter l'endommagement des fûts
- Bras de pinces vissés sur le cadre de base
- Force de serrage extrêmement élevée
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel

En option:

- Pieds-supports pour gerbeurs

Versions spécifiques livrables



Dimensions intérieures des fourreaux en mm



	A	B	C
RS 60-I	120	140	60
RS 60-II	360	140	60



Versions spécifiques livrables, par ex. pour fûts à bière de 30/50 litres

	Nombre max. (fûts à 60 l)	Charge adm. en kg	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids laqué / galv. en kg
RS 60-I	1	100	1050 x 410 x 460	32 / 35
RS 60-II	2	200	1050 x 650 x 460	45 / 50

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé