

GAAS-STAPELKIEPER TYPE BSK-G



Gascontainers voor lichte goederen, zoals papier, kunststof, hout en groenafval

- bodem van plaatstaal
- wanden van draadgaas, maaswijdte 25 x 25 mm
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel
- traverses types BST en BKT voor het ledigen van de stapelkieper (zie pagina 25)

	inhoud ca. (m ³)	maten (l x w* x h) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BSK-G 90	0,90	1200 x 1000 x 900	500	67 / 74

*breedtemaat zonder opnamestoppen

SPAANDER-STAPELKIEPER TYPE BSL / BSS



Spaander-Stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting

- gladde bodem (3 mm, ongeprofileerd)
- olie- en waterdicht
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- gevuld 3-voudig stapelbaar

Uitvoeringen

BSL

- met geperforeerde tussenbodem en 1" aftapkraan aan de kiepwand

BSS

- met zeefinzet en 1" aftapkraan aan de kiepwand


Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- traverses types BST en BKT voor het ledigen van de stapelkieper (zie pagina 25)

BSL



Tussenbodem (BSL)



Zeefinzet (BSS)



1" aftapkraan

	inhoud ca. (m ³)	maten (l x w* x h) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)	
				gelakt	verzinkt
BSL 30 / BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	65 / 52	70 / 56
BSL 55 / BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	95 / 85	102 / 92
BSL 70 / BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	105 / 95	113 / 102
BSL 90 / BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	120 / 107	129 / 115
BSL 150 / BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	180 / 164	194 / 176
BSL 200 / BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	235 / 201	252 / 216

*breedtemaat zonder opnamestoppen

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt