

# KIEPCONTAINER TYPE NK



NK met wielen



NK met deksel

|               | inhoud<br>ca. (m <sup>3</sup> ) | maten<br>(LxBxH) (mm) | draagkracht<br>(kg) | gewicht (kg)<br>gelakt |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>NK 30</b>  | 0,30                            | 1210 x 840 x 665      | 750                 | 123 / 135              |
| <b>NK 50</b>  | 0,50                            | 1450 x 840 x 760      | 1000                | 149 / 163              |
| <b>NK 75</b>  | 0,75                            | 1700 x 1080 x 880     | 1500                | 195 / 214              |
| <b>NK 100</b> | 1,00                            | 1700 x 1430 x 880     | 1500                | 218 / 239              |


## Lage bouwvorm met schaar kiepmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

## Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan of hefboomroller
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



|                  | A   | B   | C  |
|------------------|-----|-----|----|
| <b>NK 30-50</b>  | 300 | 200 | 60 |
| <b>NK 75-100</b> | 600 | 200 | 60 |

# BOUWSTOF-CONTAINER TYPE BC



BC met steentangontgrendeling



De ideale aanvulling!  
Vultrechters (zie pagina 37)



|                | inhoud<br>ca. (m <sup>3</sup> ) | maten<br>(LxBxH) (mm) | draagkracht<br>(kg) | gewicht (kg)<br>gelakt / verz. |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>BC 500</b>  | 0,50                            | 1035 x 1310 x 700     | 1000                | 189 / 203                      |
| <b>BC 1000</b> | 1,00                            | 1035 x 1310 x 1160    | 2000                | 235 / 253                      |


## Een efficiënte logistiek voor economische aanlevering van bouw materiaal

- contractie voor robuust gebruik
- bodemlediging
- verstevigde bodemklep met 2 vergrendelingen
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- opname voor palletwagens, vorkheftruck en kraan
- speciale randprofielering voor opname aan alle zijden met steentang

## Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- ontgrendeling van bodemklep met steentang

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



|                    | A   | B   | C  |
|--------------------|-----|-----|----|
| <b>BC 500-1000</b> | 630 | 160 | 65 |