

KIPPMULDEN TYP KN / SKN



KN

Besonders niedrige Schüttkante. Ideal zum Sammeln von Schüttgütern und Industrieabfällen unter niedrigen Maschinen.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Ausführungen

Kippmulde KN

- wie oben beschrieben

Späne-Kippmulde SKN

- mit Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen



KN mit Rollen (Vollgummi)



SKN mit Rollen (Vollgummi)



Ablasshahn 1"

Siebblech

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 200 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 235 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen



SKN



SKN

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack. / verz.
KN 250	250	1375 x 670 x 530	527	300	62 / 66
KN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	75 / 80
SKN 250	250	1375 x 670 x 530	527	300	64 / 69
SKN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	77 / 83

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
KN / SKN 250	285	170	55
KN / SKN 400	455	170	55

Oberfläche:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	RAL 7021	feuerverzinkt
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------