

BENNES A FOND OUVRANT A HAUTEUR REDUITE DE TYPE MSB



MSB à parois de centrage

	Capacité env. en m ³	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg laqué / galv.
MSB 150	0,13	600 x 800 x 625	500	65 / 70
MSB 250	0,24	800 x 1000 x 625	500	85 / 92
MSB 400	0,37	1000 x 1200 x 625	750	109 / 117

Utilisable partout où il y a peu d'espace.

- Construction robuste en acier à parois intérieures lisses
- Déverrouillage du fond par câble à partir du siège du chariot élévateur
- Le fond se ferme automatiquement au contact du sol
- Sécurisé contre le glissement et l'ouverture du fond inintentionnel
- Hauteur 100 mm – transportable par transpalette
- Superposables sur 3 niveaux

En option:

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 100 mm, hauteur de construction 125 mm
- Fond à parois de centrage latérales galvanisées

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
MSB 150	175	160	65
MSB 250	380	160	65
MSB 400	550	160	65

BENNES A FOND OUVRANT DE TYPE SB



La variante rentable, peu encombrante pour la collecte de déchets ou le conditionnement pour l'envoi de matériaux solides

- Construction robuste, fond ouvrant avec profilés de renfort sur les bords
- Le fond se ferme automatiquement en déposant le bac
- Prises pour chariot élévateurs et grue
- Fond ouvrant avec tôles latérales de centrage
- Déverrouillage du fond par câble
- Sécurisé contre le glissement et l'ouverture du fond inintentionnel
- Empilable sur 3 niveaux
- Montage ultérieur des roulettes possible

En option:

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Versions spécifiques livrables



SB à roulettes



SB avec couvercle



Construction individuelle type SB-G

	Capacité env. en m ³	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg laqué / galv.
SB 500	0,50	1035 x 1310 x 700	1000	168 / 181
SB 750	0,75	1035 x 1310 x 930	1500	192 / 207
SB 1000	1,00	1035 x 1310 x 1160	2000	215 / 231
SB 1500	1,50	1035 x 1910 x 1160	2000	281 / 302
SB 2000	2,00	1035 x 1910 x 1465	2000	320 / 344

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
SB 500-2000	630	160	65

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé