

TELESKOOPLADER TYPE KT / KTH



KT

De teleskooplader vergroot de reikwijdte van de vorkheftrucks

- staalconstructie
- kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden

Teleskopeerbare uitvoeringen

- inwendig teleskopeerbaar gedeelte op 8 posities uittrekbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- 2 draailasthaken, 14 mogelijke uitschuifposities

KT

- starre uitvoering

KTH

- in hoogte verstelbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- 3-voudig in hoogte verstelbaar, op 15°, 30° of 45°

Uitvoeringen met vaste lengte

- 1 draailasthaak en 5 mogelijke haakposities

KT-K

- starre uitvoering

KTH-K

- in hoogte verstelbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- 3-voudig in hoogte verstelbaar, op 15°, 30° of 45°

Opties

- hydraulisch uitschuifbaar (max. 1000 mm, voor KT en KTH)



Hydraulisch uitgeschoven (KTH) (opties)

KTH in hoogte versteld




KT-K



KTH-K in hoogte versteld

Inrijdoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
KT 2,5/KT-K 2,5	106	184	84
KT 5,0/KT-K 5,0	116	184	84
KTH 2,5/KTH-K 2,5	156	184	84
KTH 5,0/KTH-K 5,0	166	184	84

	Positie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	maten	gewicht (kg)
	Afstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655	(LxBxH) (mm)	gelakt/verz.
KT-K 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 x 490 x 480	135 / 145
KT 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 490 x 480	175 / 188
KT-K 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 x 500 x 520	160 / 172
KT 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2160 x 500 x 520	210 / 226
	Afstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690		
KTH-K 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 540 x 560	160 / 172
KTH 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2200 x 540 x 560	203 / 218
KTH-K 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 550 x 600	184 / 198
KTH 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2200 x 550 x 600	235 / 253

Rekening houden met de draagkracht van de heftruck!

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	vuurverzinkt
------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------