

STROOIAPPARAAT TYPE SH



SH met afdekzeil

	trechterinhoud ca. (l)	max. strooibreedte in m	min. oliebehoefte ca. (l)/min	max. strooicapaciteit (l/min)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
SH	265	9	15	80	500	115

Geschikt voor zand, zout en split

- aandrijving d.m.v. heftruckhydrauliek
- strooibreedte instelbaar de hoogte - en hellinghoek in te stellen van de hefinstallatie
- roerwerk
- beschermrooster afdekking
- inrijdkokers voor vorktandopname
- afwerking gelakt **RAL 2000**

Opties

- afdekzeil

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
A	B	C
SH	670	200
		70

STROOIWAGEN TYPE STW



STW 100 met afdekzeil



STW 260

Geschikt voor zand en zout

- geschikt als aanhanger voor heftruck, kleine trekkers etc.
- met rubberen wielen (type STW 100) of luchtbanden (type STW 260)
- de strooibeweging loopt over de draai beweging van de wielen
- met hendel voor het instellen van de strooibreedte en -richting
- trechter gelakt **RAL 3000**

Opties

- afdekzeil



Sneeuwschuiver SCH-G (zie pagina 56) in combinatie met STW 100

	trechterinhoud ca. (l)	uitvoering trechter	max. strooibreedte in m	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
STW 100	105	gelakt	6	135	30
STW 260	260	gelakt	12	340	84