

DIESEL-TANKPLAATSEN **TYPE TAW**



TAW met aanrijdbeveiliging

Tankplaatsen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

- robuuste staalconstructie
- begaanbaar en anti-slip oppervlak
- verankering aan vaste ondergrond
- berijdbare randdempels, 3-zijdig

Opties

- aanrijdbeveiliging
- staalplaten voor wandafsluiting

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht ca. (kg)
TAW 1	4000 x 2000 x 50	166	412
TAW 2	5000 x 2550 x 50	266	631
TAW 3	6000 x 3050 x 50	390	884

DIESEL FILLING POINTS **TYPE KPS**



Tankplaatsen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

- uitvoering als TAW, echter met opsteekbare spatbeschermer van verzinkt plaatstaal, 1000 mm hoog, montage in eigen beheer

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht ca. (kg)
KPS 1	4000 x 2055 x 50	166	478
KPS 2	5000 x 2550 x 50	266	712
KPS 3	6000 x 3050 x 50	390	984



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4