

AFTAPSTELLINGEN



AW 60-3 + GR 60-3 + 3xAG 60-3 + 18xAB



AW 60-3 + GR 60-3 + 2xAG 60-3 + 6xFA 60-A

		max. aantal (60 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvang- volumen (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
opvangbak	AW 60-1		800 x 500 x 290	73	--	25 / 27
rooster	GR 60-1		780 x 420 x 30	--	--	-- / 6
stapelrek	AG 60-1	1	515 x 500 x 530	--	65	-- / 9
opvangbak	AW 60-2		900 x 800 x 220	82	--	30 / 32
rooster	GR 60-2		820 x 780 x 30	--	--	-- / 12
stapelrek	AG 60-2	2	900 x 515 x 530	--	130	-- / 11
opvangbak	AW 60-3		1300 x 800 x 205	103	--	38 / 41
rooster	GR 60-3		1220 x 780 x 30	--	--	-- / 18
stapelrek	AG 60-3	3	1290 x 515 x 530	--	200	-- / 13
opleegplaat	AB		105 x 510 x 150	--	--	-- / 2
vatenrek	FA 60-A	1	270 x 510 x 60	--	--	-- / 2
draaisteun	RA 60-A	1	270 x 510 x 80	--	--	-- / 4

Opslag en aftappen van max. 9 liggende vaten/jerrycans à 60 liter, ook met kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:

- opvangbakken **AW 60** van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte
- roosters **GR**, verzinkt (draagkracht 1000 kg/m²)
- stapelrekken **AG**, verzinkt, levering als bouw pakket, max. 3-voudig stapelbaar
- oplegplaten **AB** (2 stuks per jerrycan), verzinkt, verschuifbaar
- vatenrek **FA 60-A** voor 1 vat à 60 liter, verzinkt
- draaisteun **RA 60-A**, verzinkt en opsteekbaar, voor het draaien van 60 liter vaten, te plaatsen op vatenrek FA 60



AW 60-2 + GR 60-2 + 2xAG 60-2 + 4xFA 60-A



Jerrycan schenkulp KAH 60 met opvangbak AW 60-2/M

- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt