

DEPOTS POUR PRODUITS DANGEREUX DE TYPE GD-N



GD-N 2 avec GR-A

Stockage de max. 4 fûts de 200 litres, aussi combinable avec des fûts de 60 litres et petits récipients

- A l'intérieur et à l'extérieur
- Bac de rétention en tôle d'acier 3 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
- Construction en tôle d'acier galvanisé
- A ventilation naturelle
- Toit équipé de 2 verins à gaz
- Verrouillable
- Un stockage des pompes et entonnoirs est possible

Options

GD-N

- 2 portes à 2 battants
- Garde au sol de 100 mm

GD-N/R

- Porte rabattable en aluminium fonctionnant comme rampe d'accès



GD-N/R 4 et diable à fûts FP-V

Options

- Étagère intermédiaire en caillebotis LxP 1385 x 520 mm
1 pièce pour type GD-N 2
2 pièces pour type GD-N 4
- Supports de fûts FA, galvanisés
- Supports à rouleaux RA, emboîtables, galvanisés
- Rayonnages pour petits récipients GR, galvanisés

Options (voir page 116)



	Nombre max. (fûts de 200 l)	Dimensions (LxPxH) en mm	VOLUME de rétention en l	Poids en kg galvanisé
GD-N 2	2	1440 x 1015 x 1615	245	236
GD-N 4	4	1440 x 1500 x 1560	275	302
GD-N/R 2	2	1440 x 1015 x 1515	245	224
GD-N/R 4	4	1440 x 1500 x 1460	275	290



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4