

DEPOTS POUR PRODUITS DANGEREUX DE TYPE GD



GD-C, GD-B et GD-A avec GR-C



GD-A avec GR-B (options)

GD-B avec FA 60-1 (options)

Stockage de max. 2 fûts de 200 litres, aussi combinable avec fûts de 60 litres et petits récipients

- Bac de rétention en tôle d'acier 3 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
- Garde au sol de 100 mm

Versions

GD-A

- Pour l'intérieur
- Panneau de protection trilatéral
- Chaîne de sécurité

GD-B

- Pour l'extérieur
- Panneau de protection trilatéral
- Capot «en fibres de verre renforcée» pour intempéries avec ressorts à gaz
- Serrure à barillet

GD-C

- Pour l'intérieur
- Parois et capot en treillis pour la ventilation naturelle
- Serrure à barillet



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 (Type GD-A et type GD-C)
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables avec un point d'inflammation >55°C (Type GD-B)
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

	Nombre max. (fûts de 200 l)	Dimensions (LxPxH) en mm	Volume de rétention en l	Poids en kg laqué / galv.
GD-A	2	1420 x 790 x 1365	254	151 / 161
GD-B	2	1460 x 830 x 1460	254	174 / 184
GD-C	2	1430 x 820 x 1390	254	149 / 159

Options (voir page 116)



Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud