

# ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX DE TYPE GS



GS-2 équipé d'un planché en caillebotis



**Stockage de max. 4 fûts de 200 litres ou max. 1 conteneur IBC de 1000 litres, aussi combinable avec des fûts de 60 litres et petits récipients**

- Pour l'intérieur ou sous toiture
- Bac de rétention en tôle d'acier 3 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Garde au sol de 100 mm
- Conception en tôle d'acier galvanisé, fermée sur tous les côtés
- Verrouillable
- Un stockage commun des fûts, pompes et entonnoirs est possible

### Options

- Equipé d'une étagère pour le stockage de petits récipients

	Nombre max. (fûts de 200 l / IBCs de 1000 l)	Dimensions (LxPxH) en mm	Volume de rétention en l	Nombre de portes	Poids en kg laqué / galv.
GS-1	1 / -	840 x 690 x 1930	200	1	126 / 130
GS-2	2 / -	1680 x 690 x 1780	230	2	232 / 237
GS-3	4 / -	1475 x 1460 x 1805	525	1	349 / 358
GS-4	- / 1	1475 x 1460 x 2410	1085	1	426 / 438



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud