

ARMOIRE A VOLET ROULANT DE TYPE RSG



RSG avec pieds (options)

Stockage de fûts à 60 et 200 litres ou/et petits récipients

- Pour l'intérieur ou sous toiture
- Construction robuste en tôle d'acier
- Volet roulant en aluminium
- A ventilation naturelle
- Fermeture par serrure cylindrique
- Finitions: Bacs de rétention et étagère intermédiaire galvanisés, corps en coloris RAL (voir tableau)

Versions

RSG-1

- Avec bac de rétention pour le stockage de max. 2 fûts de 200 litres

RSG-2

- Avec bac de rétention pour le stockage de 6 fûts de 60 litres et étagère intermédiaire galvanisée pour le stockage de petits récipients

RSG-3

- Avec bac de rétention pour le stockage de 6 fûts de 60 litres et bac de rétention pour petits récipients

RSG-4

- Avec 4 bacs de rétention pour petits récipients

Options

- Pieds réglables en hauteur



RSG-1

RSG-2

RSG-3

RSG-4

| | Nombre max. (fûts à 60 l / 200 l) | Dimensions (LxPxH) en mm | Volume de rétention en l | Poids en kg |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RSG-1 | - / 2 | 1300 x 870 x 1610 | 240 | 162 |
| RSG-2 | 6 / - | 1300 x 870 x 1610 | 91 | 162 |
| RSG-3 | 6 / - | 1300 x 870 x 1610 | 91+67 | 172 |
| RSG-4 | - / - | 1300 x 870 x 1610 | 4 x 67 | 215 |



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface corps:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005