

GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-B



GFC-B M5

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, komplett montiert, Wände und Dach feuerbeständig

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
- Feuerbeständige Wände und Dach F 90 gemäß DIN 4102
- Abschließbares Flügeltor aus Drahtgitter
- Tränenblechboden
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

Ausführungen

GFC-B

- wie oben beschrieben

GFC-B/W

- mit feuerbeständiger Trennwand F90

Zubehör

- Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm, mit Ketten-sicherung
- Gasflaschengestell GFG für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung



GFC-B M2



GFC-B mit feuerbeständiger Trennwand

| Typ | Maße (LxBxH) ca. (mm) | max. Anzahl (Gasfl. Ø 230 mm) | Gewicht ca. (kg) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| GFC-B M0 | 1185 x 1120 x 2210 | 12 | 373 |
| GFC-B M1 / GFC-B/W M1 | 2120 x 1210 x 2265 | 28 / 26 | 561 / 630 |
| GFC-B M2 / GFC-B/W M2 | 2125 x 1610 x 2265 | 40 / 35 | 683 / 777 |
| GFC-B M3 / GFC-B/W M3 | 2425 x 1610 x 2265 | 45 / 45 | 760 / 854 |
| GFC-B M4 / GFC-B/W M4 | 3120 x 1610 x 2295 | 60 / 60 | 972 / 1050 |
| GFC-B M5 / GFC-B/W M5 | 3120 x 2215 x 2295 | 95 / 94 | 1216 / 1328 |
| GFG | 1300 x 1000 x 850 | | 37 |

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 9002