

GREEN-LINE BACS DE RETENTION EN PE DE TYPE WP



WP-PE 1/11 avec bac pour le soutirage VB 1



WP 2/11



WP-PE 2/2



WPA-PE 4/2



WP-PE 8/11

Pour un stockage sûr et réglementaire de fûts de 200 litres et IBC de 1000 litres

- Construction robuste en PE
- Résistance aux acides, bases et huiles ainsi qu'à d'autres produits non-inflammables
- Avec fourreaux de fourches pour chariot élévateur et gerbeur
- De couleur bleu

Variante avec grandes surfaces d'appui pour des IBCs avec palette en bois ou PE

- **WP**

Version avec palette PE

pour des fûts ou IBCs avec palette en bois, PE ou cadre en acier

- **WP-PE**
- **WPA-PE** Bac accessible sur les 4 côtés

Options

Petits bacs de rétention PE pour le soutirage

- **VB 1** pour WP-PE 1/11
- **VB 2** pour WP 2/11 et WP-PE 2/11



Bac de soutirage VB 1
(pour WP-PE 1/11)



Bac de soutirage VB 2
(pour WP 2/11 et WP-PE 2/11)



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories 1-4 du GHS
- Liquides corrosifs de catégorie 1 du GHS

	Nombre max. (fûts de 200 l / IBC 1000 l)	Palette PE	Dimensions (LxPxH) en mm	VOLUME de rétention en l	Charge adm. en kg	Poids en kg
WP 1/11	- / 1	-	1590 x 1455 x 715	1125	1500	80
WP 2/11	- / 2	-	2340 x 1360 x 510	1150	2500	67
WP-PE 2/2	2 / -	✓	1230 x 830 x 330	230	650	18
WP-PE 4/2	4 / -	✓	1280 x 1280 x 275	250	1250	25
WP-PE 4/4	4 / -	✓	1310 x 1310 x 370	410	1250	44
WPA-PE 2/2	2 / -	✓	1225 x 820 x 450	230	400	26
WPA-PE 4/2	4 / -	✓	1220 x 1220 x 390	250	800	34
WP-PE 1/11	- / 1	✓	1760 x 1350 x 710	1100	1500	96
WP-PE 2/11	- / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1150	2500	118
WP-PE 8/11	8 / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1500	2500	118

Bacs de soutirage

VB 1 pour WP-PE 1/11	- / -	-	525 x 545 x 835	86		8,5
VB 2 pour WP 2/11 et WP-PE 2/11	- / -	-	530 x 520 x 530	86		4