

# REGALCONTAINER TYP CEH



**Isolierte Regalcontainer für die sichere, vorschriftsgemäße und temperaturrelevante Lagerung von umweltgefährdenden Medien im Innen- oder Außenbereich**

- Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten
- Wannwandstärke 5 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Isolierung schwer entflammbar Klasse B-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1
- Mögliche F90-Belplankung für den Brandschutz von außen nach innen
- Mit Doppelflügeltor oder Schiebetor
- Führungsschienen für Schiebetore (gleichzeitig Anfahrerschutz)
- Vorbereitet für die Bodenfestigung
- Mit Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung



## Zubehör

- Isolierung nicht brennbar Klasse A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1 (bei der Lagerung entzündbarer Medien)
  - Technische Be- und Entlüftung
  - Erdung/Potentialausgleich (bei Lagerung entzündbarer Medien)
  - Heizung/Klimatisierung/Umluftventilator zur besseren Warmluftverteilung (auch in Ex-Ausführung)
  - Elektrisches Rolltor
  - Beleuchtung (auch in Ex-Ausführung)
  - Löschanlagen nach vorgegebenen Anforderungen
  - Fassauflagen FA, Gebideregale GR verzinkt (siehe Seite 116)
  - PE-Wanneneinsätze
  - Auffangwannen in Edelstahlausführung
- Hinweis:  
Wärmekammern siehe Seite 137

Weitere Größen, RAL-Farben und individuelle Projektierungen auf Wunsch möglich. Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie gern.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

	CEH 29-2	CEH 29-2 IBC	CEH 36-2 IBC	CEH 38-2	CEH 59-2	CEH 59-2 IBC	CEH 75-2 IBC	CEH 81-2
<b>Lagerebenen</b>	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Lagerkapazität*</b>								
EP / CP3 / IBC**	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 12 / -
<b>Außenmaße*** (BxT)</b>	3220 x 1500	3220 x 1500	3850 x 1500	4150 x 1500	6440 x 1550	6440 x 1550	7800 x 1550	8400 x 1550
(H) ca. mm	3030	3510	3550	3140	3030	3510	3490	3190
<b>Lichte Fachmaße (LBxLT)</b>	2970 x 1290	2970 x 1290	3500 x 1290	3800 x 1290	2920 x 1270	2920 x 1270	3550 x 1290	3850 x 1290
(LH) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250
<b>Auffangvolumen (l)</b>	320	1000	1000	480	640	2000	1500	1600
<b>Torausführung</b>	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor

\* Lagerkapazitäten können je nach Art der Heizung variieren

\*\* EP = Europaletten CP3 = Chemiepaletten IBC = Intermediate Bulk Container

\*\*\* Außenmaße und lichte Fachbreiten variieren je nach Stärke der Dämmung und Art der Heizung