

CONTENEURS DE RAYONNAGE DE TYPE CEH



Conteneurs de rayonnage isolés pour un stockage sûr, réglementaire et à température essentielle de produits dangereux pour l'environnement et inflammables à l'intérieur et à l'extérieur

- Construction en acier stable avec bac de rétention et caillebotis galvanisé
- Bac de rétention en tôle d'acier 5 mm
- Hauteur de passage 100 mm
- Diverses isolations (comme par ex. non-inflammable, classe A1 d'après le DIN 13501-1)
- Revêtement F90 possible, protection coupe-feu de l'extérieur vers l'intérieur
- Avec portes battantes ou portes coulissantes
- Portes coulissantes mécaniques ou électriques
- Le conteneur est prévu pour une fixation au sol
- Avec œillets de levage pour faciliter le chargement sûr/déchargement du camion et le transport

Options

- Isolation ininflammable, classement A2-s1 d'après, DIN EN 13501-1 (lors du stockage de produits inflammables)
- Ventilation technique ou naturel
- Mise à la terre
- Chauffage /climatisation/ventilateur brasseur d'air pour une meilleure répartition de l'air chaud (version ATEX livrable en option)
- Volet roulant électrique
- Éclairage (version ATEX livrable en option)
- Système d'extinction d'après les exigences demandées
- Supports de fûts FA, rayonnages pour petits récipients GR galvanisé (voir page 105)
- Inserts en «PE»
- Bacs de rétention en acier inoxydable
- NOTA:
Chambres thermiques voir page 137



Pour d'autres dimensions, coloris RAL ou vos projets individuels, n'hésitez pas à nous contacter – nous nous tenons à votre disposition.



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

	CEH 29-2	CEH 29-2 IBC	CEH 36-2 IBC	CEH 38-2	CEH 59-2	CEH 59-2 IBC	CEH 75-2 IBC	CEH 81-2
Nombre de niveaux de stockage	2	2	2	2	2	2	2	2
Capacité de stockage *								
EP / CP3 / IBC **	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 12 / -
Dimensions ext. *** (LxP)								
(H) env. mm	3220 x 1500 3030	3220 x 1500 3510	3850 x 1500 3550	4150 x 1500 3140	6440 x 1550 3030	6440 x 1550 3510	7800 x 1550 3490	8400 x 1550 3190
Dimensions int. (LxP)								
(H) env. mm	2970 x 1290 1250	2970 x 1290 1400	3500 x 1290 1400	3800 x 1290 1250	2920 x 1270 1250	2920 x 1270 1400	3550 x 1290 1400	3850 x 1290 1250
Volume de rétention en l	320	1000	1000	480	640	2000	1500	1600
Type de portes	Portes battantes	Portes battantes	Portes battantes	Portes battantes	Portes coulissantes	Portes coulissantes	Portes coulissantes	Portes coulissantes

* La capacité de stockage peut varier d'après le type de chauffage

** EP = europallettes CP3 = palettes chimiques IBC = Intermediate Bulk Container/GRV

*** Les dimensions extérieures et intérieures peuvent varier d'après l'épaisseur de l'isolation ou le type de chauffage

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 9002