

# CONTENEURS DE RAYONNAGE DE TYPE CEN



2 niveaux de stockage, chargement par un seul côté



2 niveaux de stockage, chargement par les deux côtés



3 niveaux de stockage et chargement par les deux côtés

## Stockage sûr et réglementaire de produits inflammables et dangereux pour l'environnement

- Construction en acier stable avec bac de rétention et caillebotis galvanisé
- Bac de rétention en tôle d'acier 5 mm
- Hauteur de passage 100 mm
- Ventilation naturelle
- 2 portes à battants ou portes coulissantes
- Parois coulissantes mécaniques ou électriques (en même temps protection contre tamponnage), en variante standard si le conteneur possède 3 niveaux de stockage, sinon livrable en option
- Préparé pour une fixation au sol
- Avec œillets de levage pour faciliter le chargement sûr/déchargement du camion et le transport

## Options

voir page 133

## Options

- Mise à la terre/liaison équipotentielle
- Volet roulant électrique
- Éclairage (exécution anti-étincelle livrable)
- Installations d'extinction comme spécifié
- Supports de fûts FA, galvanisés (voir page 105)
- Rayonnages pour petits récipients GR, galvanisés (voir page 105)
- Inserts en «PE»
- Bacs de rétention en acier inoxydable

Pour d'autres dimensions, coloris RAL ou vos projets individuels, n'hésitez pas à nous contacter – nous nous tenons à votre disposition.



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4