

MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 2000



S 2004

Mobiele opslag van 60 liter vaten

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm, duwstang

Opties

- houder met spangordel voor 1, 2 of 3 vaten
- vatenreks type FA
- draaisteun type RA



S 2020 met houder met spangordel (optie)




S 2021 met vatenrek type FA 200 (optie)



S 2050 SR

► Opties (zie pagina 116)



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	afwerking	maten inkl. duwstang (LxBxH) (mm)	bakmaten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
2004 / 2005	1	gelakt / verzinkt	920 x 800 x 1115	800 x 800 x 615	221	68 / 72
2020 / 2021	2	gelakt / verzinkt	1320 x 800 x 1115	1200 x 800 x 515	243	78 / 82
2050 SR / 2051 SR	3	gelakt / verzinkt	1920 x 800 x 1115	1800 x 800 x 435	240	98 / 103

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt