

CONTAINERWANNEN TYP CW



Lagerung von Absetzcontainern gefüllt mit Abfallstoffen, die mit z. B. Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen behaftet sind. Einsetzbar im Innenbereich oder unter Dach

- Für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m³
- Robuste Stahlkonstruktion
- Wannabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten
- 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können
- Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°
- Kranösen für Aufnahme mit Kran
- Reinigungsfreundlich

Sonderausführungen lieferbar



CW 1



CW 3



Absaugöffnung und Füllstandsanzeige

| | Maße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Flächenlast (kg) | Gewicht (kg) |
|------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| CW 1 | 2300 x 2030 x 560 | 850 | 20000 | 558 |
| CW 2 | 2800 x 2030 x 560 | 1036 | 20000 | 663 |
| CW 3 | 3300 x 2030 x 560 | 1222 | 20000 | 767 |

Z-38.5-102
DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Oberfläche: | RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|